

SECUI MF2 300

SECUI MF2 is Multi-function Firewall 2nd Edition
Next-Generation Firewall 사상을 구현한 차세대 보안제품

SECUI MF2는

네트워크 보안 국내 1위인 시큐아이의 오랜 노하우를 바탕으로 개발한, 변화하는 보안 위협에 능동적으로 대응하는 차세대 네트워크 보안 솔루션입니다.



>>

특징



>>

도입 효과

다양한 애플리케이션, DDoS 공격 및 각종 정보 유출 사고 등 새로운 보안 위협들이 나타나고 있으며, 지속적으로 변화하는 보안 환경에 능동적으로 대응 가능한 종합 보안 솔루션 제공

- 암호화된 메일 및 다양한 첨부파일 검사로 **정보 유출 사고 예방**
- 악성코드 배포 사이트 접근 차단을 통한 **내부 PC의 Bot 감염 예방**
- SSL VPN 및 다양한 모바일 OS 내장 VPN 연결로 모바일 기반의 **스마트워크 환경 지원**
- 다양한 애플리케이션 제어 기능으로 **업무 생산성 향상**
- 최신 DDoS 공격 사고 예방

Software Specification

Firewall	
Firewall	Secure OS(SecuiOS)
	Stateful Inspection
	Router/Bridge 통합 운영
	Classification Algorithm
	도메인 객체
HA	사용자 식별 및 제어(인증서버 연동)
	Active-Active HA with L2/L3 switch
	Session Synchronization for Firewall, VPN, Application Security
NAT	Static, Dynamic NAT
	Interface Based NAT
	Policy Based NAT
	Port Address Translation
IPS	
IPS	Pattern Matching Filtering (Signature DB)
	Policy Based Signature Filtering
	User Defined Signature Filtering
	Auto/Manual Signature Update
DDoS	
DDoS	Traffic limit 기반 방어
	Behavior 기반 방어
	Signature 기반 방어
	Zero-day and Unknown Attack 방어

VPN	
IPSec	Encryption & Hash Algorithm with CMVP(AES, SEED, ARIA, SHA-256)
	IPSec NAT Traversal
	DPD(Dead Peer Detection)
	MBB(Multi-Bandwidth Bonding)
	IKE v1, v2
SSL	Mobile VPN 지원(iOS, Android)
	Gateway-Client
	Web Tunnel Mode
	Full Tunnel Mode
Anti-X	
Anti-Malware	File-Based, Stream-Based 지원
	검사 파일 크기 제한 없음 (Stream-Based 방식)
	HTTP, FTP, SMTP, POP3
Anti-SPAM	Keyword 차단 기능
	Real-Time Blocking List, Open Relay Database Server
	수신자 수 및 대량 메일 발송 제한
	메일 크기 제한
Application Control	
Application Control	Instant Messenger 제어
	P2P, SNS 제어
	Web Mail, Web Hard 제어
	Application별 행위 제어

Web Security	
Web Filter	URL Reputation DB
	Categorized Global URL DB
	URL 확장 검사(URI)
	Anonymizer를 통한 우회 접속 차단
	경고 페이지 설정 및 편집
Web Contents Filtering	SQL Injection, XSS Injection, Command Line Injection 삽입 차단
	웹 로고를 통한 웹 서버 정보 수집 차단
	금지 패턴 차단, URL 내 확장자 차단
DLP	
DLP	Built-in 및 사용자 정의 키워드 지원
	본문 및 첨부파일 내용 검색
	정의된 탐지 결과 저장 기능(HDD 내장 모델)
HTTPS 등 암호화된 패킷에 대한 검색 지원	
Network & Management	
Network	Router, Bridge Mode
	802.1Q VLAN
	802.3ad Link Aggregation
	VoIP(H.323, SIP) 지원
	Dynamic DNS(DDNS)
	RIP, OSPF, BGP
	Multicasting Routing Protocol (PIM-SM v2, IGMP v1, v2)
	Policy Based Routing
	IPv6 Ready
	Dashboard
Management	SNMP v1/v2/v3, Syslog 전송
	Central Management
	Online help 지원

Hardware Specification

CPU		2 Core
Memory		4 GB
HDD		250 GB
Throughput	Firewall Max	1 Gbps
	VPN Max	300 Mbps
	VPN Tunnel	2,500
Network Interface	1000 BASE-T	6
	1000 BASE-X	-
	10G BASE-R	-
	BYPASS	Support
	Mgmt	-
	Console	1 (RJ-45)
Dimension (WxDxH)		430 x 238 x 44
Power Supply		Single
Temperature		0 ~ 40°C
Humidity		10 ~ 90% (non-condensing)

Certifications



SECUI (주)시큐아이

135-880 서울특별시 강남구 테헤란로 83길 15
tel 02 3783 6600 fax 02 3783 6499 www.secui.com

대표전화 080 331 6600

평일 : 오전 8시 ~ 오후 5시 (토, 일, 공휴일 제외)

Copyright© SECUI All Rights Reserved. 본 카탈로그에 기재된 회사명, 상품명은 당사의 등록 상표입니다. 사양과 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.